

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	betoniniai gatvių ir parkų tvarkymo elementai
Tipas	ažūrinės plytelės AP ir latakų elementai LE
Naudojimo paskirtis	pėsčiųjų takų, aikštelių ir landšafto tvarkymo darbams
Eksplloatacinės savybės	minimali betono gniuždymo stiprio klasė – C20/25; atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo po 28 ciklų – $\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$ pagal LST EN 13198 „B“ priedą; vandens įgėris pagal masę – $\leq 6 \%$ pagal LST EN 13369 „G“ priedą
Gamintojas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda
Gamybos vieta	UAB „Betono mozaika“ Vilniaus gamykla, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius
Reikalavimai	LST EN 13198:2004

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9185
Data	2016-07-29 (pirmą kartą išduotas 2013-03-05)
Galioja	2019-03-05 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, įmonės kodas 141524826

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr. 1

